

Model Air 使用指南

www.vallejoasia.com



1. 准备好所有颜料和工具，并确保它们都在最佳状态。利用抹手纸来清洁。



2. 喷上一层灰底，让它完全风干。



3. 选择用作主色的 Model Air 颜色。使用前应用力摇匀瓶子内的颜料。我们建议使用最淡的颜色来开始。



4. 当你把瓶盖打开，利用抹手纸把水滴装置清理干净。



5. 为将要用到的每三滴 Model Air 颜料添加一滴稀释剂。稀释剂应直接倒进喷笔容杯内。稀释剂的份量应随着不同的应用而改变。



6. 把需要的 Model Air 颜料直接倒进已放置稀释剂的喷笔容杯内。



7. 利用一支干净的 6 号画笔把稀释剂和颜料在容杯里完全混合。



8. 把压缩器的压力调到大概 1-1.5 大气压力，然后开始于白纸上试验喷笔的粗细度。



9. 在喷涂的时候，应每 2-3 分钟利用沾有稀释剂的抹手纸或棉棒清理一下喷笔的容杯，以免风干了的颜色堵塞喷嘴。养成这个习惯能助你更够效率的长时间工作。



10. 要达到最佳效果，喷涂的时候必须以一层一层薄薄的、透明的涂层来慢慢覆盖模型的表面。不要尝试以一层涂层把模型的表面完全覆盖。



11. 当需要清洁喷笔的时候，可以把喷笔倒转，让容杯里面的颜料倒进一个空瓶子里。



12. 之后把少量的 Model Air 清洁剂倒进喷笔的容杯里。



13. 利用一支画笔把剩余在容杯里的颜料清理出来。



14. 这时候不应该把容杯里的颜料喷出来，因为剩余的颜料有可能堵塞喷嘴。这时应再一次把喷笔倒转，让容杯里的剩余颜料倒出来。也可以用抹手纸来把剩余的颜料抹干净。



15. 现在再一次把 Model Air 清洁剂倒进喷笔的容杯内，然后喷向一块毛巾上面。



16. 之后可以把喷笔打开。



17. 轻轻的把固定喷针的螺丝松开，并小心的把它取出。



18. 最后，利用 Model Air 清洁剂把喷针抹干净，并把它放回原位。这些看似繁复的步骤都是为了确保我们的工具能做保持最佳状态，并为我们做出最佳效果。



原文: Acrylicos Vallejo, S.L.

翻译: Ascelate Limited

翻译版来源: www.vallejoasia.com

模型提供及示范: www.migproductions.com